式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E7_BD_91_ E7_BB_9C_E6_8A_80_E6_c98_137076.htm (211)典型的局域网 可以看成由以下三部分组成:网络服务器、工作站与_____ 。A)IP地址 B)通信设备 C)TCP / IP协议 D)网卡答 案:B知识 点:局域网分类与基本工作原理评 析:局域网由以下三部分 组成:I、网络服务器2、工作站3、通信设备(212)在设计一个 由路由器互连的多个局域网的结构中,我们要求每个局域网 的网络层及以上高层协议相同,并且____。A)物理层协议 可以不同,而数据链路层协议必须相同B)物理层、数据链路 层协议必须相同C)物理层协议必须相同,而数据链路层协议 可以不同D)数据链路层与物理层协议都可以不同答案:D知 识点:局域网组网方法评 析:在设计一个由路由器互连的多 个局域网的结构中,数据链路层与物理层协议都可以不同 。(213)用于将MAC地址转换成IP地址的协议一般为_____ 。A)ARPB)RARPC)TCPD)IP答案:B知识点:Internet通信 协议TCP / IP评析:ARP:地址解析协议,用于将IP地址映射 到MAC地址; RARP:反向地址解析协议,用于将MAC地址 映射成IP地址;IP:互联网协议,是Internet网中的核心协议 ; TCP: 传输控制协议,用于向用户提供双工的、可靠的、 面向连接的服务。(214)判断下面______说法是错误的。A) 一个Internet用户可以有多个电子邮件地址B)用户通常可以通 过任何与Internet连接的计算机访问自己的邮箱C)用户发送邮 件时必须输入自己邮箱账户密 码D)用户发送给其他人的邮件 不经过自己的邮箱答案:C知识点:Internet的基本结构与主

网络技术考前密卷250道选择题43 PDF转换可能丢失图片或格

要服务评析:用户访问自己的邮箱时才需要输入自己邮箱账户密码,发送邮件时不需要输入密码。(215)在采用TDMA时,对于容量为2.048Mbps的信道来说,如果共享信道的所有信息源传输速率都为64Kbps,则在一个周期内,该信道可允许_______个信息源共享而不发生相互干扰或重叠。A)32 B)16 C)4 D)256答案:A知识点:数据通信技术基础评析:信道总容量为2.048Mbps,每个信源传输速率均为64Kbps,最多允许的信息源个数为2.048*1000 / 64=32。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com