

2006年结构工程师《桥梁部分》练习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E7_BB_93_c67_256388.htm

- 一选择题：1.关于板式橡胶支座中的钢加劲板厚度，以下何项正确？ A、随支座尺寸而异，但不小于1mm B、随支座尺寸而异，但不小于2mm C、任意选择 D、不应小于1mm 参考答案 D
- 2.桥梁结构的设计基准期为多少年？ A、30年 B、50年 C、100年 D、200年
- 3.公路桥涵结构应该按何种极限状态进行设计？ A、承载能力极限状态和正常使用极限状态 B、承载能力极限状态和破坏强度极限状态 C、破坏强度极限状态和正常使用极限状态 D、仅对承载能力极限状态
- 4.船只撞击力属于（ ） A、偶然荷载 B、可变荷载 C、永久荷载
- 5.预应力属于（ ）荷载 A、永久荷载 B、可变荷载 C、偶然荷载
- 6.永久荷载的分项系数应按规定采用，下列说法正确的是（ ）
 .当其效应对结构不利时取1.2 .当其效应对结构有利时取 1.2 .当其效应对结构不利时取 1.0 胜 .当其效应对结构有利时取 1.0 A. 、 B. 、 C. 、 D.
- 7.结构重要性系数，对安全等级为一级、二级、三级的结构构件，分别取（ ） A、一级1.3，二级1.2，三级1.1 B、一级1.2，二级1.1，三级1.0 C、一级1.1，二级1.0，三级0.9 D、一级1.0，二级0.9，三级0.88
- 8.下列情况（ ）属于承载能力极限状态 A. 裂缝宽度超过规范限值 B. 挠度超过规范限值 C. 结构或构件视为刚体失去平衡 D. 预应力构件中混凝土的拉应力超过规范限值
- 9.钢筋混凝土矩形截面对称配筋柱，下列说法错误的是（ ） A 对大偏心受压，当轴向压力N值不变时，弯矩M值越大，所需纵向钢筋越多。 B 对大偏心受压，当弯矩M值不

变时，轴向压力 N 值越大，所需纵向钢筋越多。C 对小偏心受压，当轴向压力 N 值不变时，弯矩 M 值越大，所需纵向钢筋越多。D 对小偏心受压，当弯矩 M 值不变时，轴向压力 N 值越大，所需纵向钢筋越多。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com