

Eclipse JBoss MySQL开发环境设置攻略 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_Eclipse_JBoss_c67_257040.htm J2EE是很好的。作为开发环境，如果采用经典配置：JBuilder Weblogic Oracle，自是得心应手，但价格是惊人的。此配置主要是针对大型或超大型应用，硬件要求也很高，针对国内以中小型应用为主的现况，不作推荐。虽然国内开发者早已习惯，但笔者以为还是防患于未然，应尽早加入OpenSource行列，促进国内软件业的发展。本文所推荐的Eclipse、JBoss、MySQL均是名气很高的开源软件，并且非常实用。

- 1、JDK：到<http://java.sun.com>下载，推荐使用J2SDK1.4.X
- 2、JBoss：到<http://www.jboss.org>下载，笔者使用jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6
- 3、MySQL：到<http://www.mysql.com>下载，笔者使用mysql-4.0.13，另须下载MySQL Control Center(图形化管理工具)，到<http://sourceforge.net/projects/mmmysql/>下载MySQL的JDBC驱动程序，如mm.mysql-2.0.14-you-must-unjar-me.jar
- 4、Eclipse：到<http://www.eclipse.org>下载，最新版本为3.0M8，如果是新手推荐下载2.1.2和中文包(2.1.2_Translations)。

到<http://www.objectlearn.com/>下载lomboz(此插件开发J2EE必需)，需要注意的是lomboz的版本必须与eclipse版本一致，否则不正常。环境设置(以Windows 2000下D盘作根目录为例)：

- 1、JDK的安装配置在此不再说明。
- 2、将JBoss解压到D:\，将MySQL的JDBC驱程包中的mm.mysql-2.0.14-bin.jar解压到D:\jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6\server\default\lib中，再将D:\jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6\docs\examples\jca目录下

的mysql-service.xml拷贝

到D:\jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6\server\default\deploy目录下，找到相应段落并作如下修改：MySqlDS

jdbc:mysql://localhost:3306/test org.gjt.mm.mysql.Driver root 3、

安装MySQL和MySQL Control Center，到mysql\bin目录中启动mysqld-nt.exe，即开启mysql服务。使用MySQL Control

Center很方便地进行管理(类似SQL Server)。4、将Eclipse(

以3.0M8为例)解压到D:\，再将lomboz包中plugins目录中的内容解压到D:\Eclipse\plugins中，启动eclipse

。(1>window--preferences--lomboz，设置JDK Tools.jar，Server Definitions--Server types:JBoss 3.0--Application Server Directory

: D:/jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6；Classpath Variable

: D:/jboss-3.0.4_tomcat-4.0.6(2>window--Customize

Perspective--Shortcuts--New--Java，勾选lomboz J2EE Wizards

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com