

如何恢复只有完好数据文件的Oracle数据 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/257/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A6\\_82\\_E4\\_BD\\_95\\_E6\\_81\\_A2\\_E5\\_c67\\_257043.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E6_81_A2_E5_c67_257043.htm) 1.重新创建初始化文件,重要的参数包括:

control\_files,db\_name,instance\_name,background\_dump\_dest,core\_dump\_dest,user\_dump\_dest,\db\_block\_size=8192,db\_cache\_size,db\_domain,large\_pool\_size,pga\_aggregate\_target,shared\_pool\_size,sort\_area\_size,undo\_management,undo\_retention,undo\_tablespace

你可以通过以下途径创建一个初始供修改的参数文件: @从备份的参数文件里得到。 @从其他正常运行的Oracle实例里得到,运行下面的命令: Create pfile=参数文件路径及名称 from spfile得到后要修改这个文件,注意这个文件对于恢复很重要一定要检查是否正确。 要检

查background\_dump\_dest,core\_dump\_dest,user\_dump\_dest等参数设置的目录是否存在 2.修改监听器配置文件.检查监听的数据库参数。 3.在系统级设置环境变量ORACLE\_SID。 4.创建实例: OraDim -NEW -SID sid -startmode m5.创建Oracle口令文件: OraPwd file=Oracle\_HOME/database/pwdsid.ora

password=\*\*\*\*\* 口令文件的位置一定要正确,否则第七步会报错。 6.启动实例: @sqlplus “ / as sysdba ” 如果你的参数文件放在缺省位置且名称符合标准要求,则运行@startup nomount.否则@startup nomount pfile= ‘ 参数文件路径及名称 ’。 7.创建控制文件: CREATE CONTROLFILE SET DATABASE

"db\_name" RESETLOGS NOARCHIVELOG MAXLOGFILES 50 MAXLOGMEMBERS 5 MAXDATAFILES

100MAXINSTANCES 1MAXLOGHISTORY

453LOGFILEGROUP 1 日志文件路径及名称 SIZE

100M,GROUP 2 日志文件路径及名称 SIZE 100M,GROUP 3 日志文件路径及名称 SIZE 100M

DATAFILE数据文件路径及名称,.....CHARACTER SET ZHS16GBK.8.打开

数据库：Alter Database Open resetlogs. 9. 给临时表空间增加临时文件：

因为临时文件的创建没有包含在创建控制文件的脚本里，所以你需要手工添加给临时表空间增加临时文件，否则执行某些命令的时候会异常的。

ALTER TABLESPACE

"TEMP" ADD TEMPFILE

C:\ORACLE9\ORADATA\SHARK\Temp01.DBF [reuse] SIZE

200M 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)