

Oracle数据库几种启动方式 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c67_275709.htm

1、startup nomount 非安装启动，这种方式启动下可执行：重建控制文件、重建数据库 启动instance，即启动SGA和后台进程，这种启动只需要init.ora文件。

2、startup mount dbname 安装启动，这种方式启动下可执行：数据库日志归档、数据库恢复、重新命名一些数据库文件如：系统表空间或日志文件。执行“nomount”，然后打开控制文件

3、startup open dbname 先执行“nomount”，然后执行“mount”，再打开包括Redo log文件在内的所有数据库文件，这种方式下可访问数据库中的数据。

4、startup，等于以下三个命令 startup nomount alter database mount alter database open

5、startup restrict 约束方式启动 这种方式能够启动数据库，但只允许具有一定特权的用户访问 非特权用户访问时，会出现以下提示：ERROR：ORA-01035: Oracle 只允许具有 RESTRICTED SESSION 权限的用户使用

6、startup force 强制启动方式 当不能关闭数据库时，可以用startup force来完成数据库的关闭 先关闭数据库，再执行正常启动数据库命令

7、startup pfile=参数文件名 带初始化参数文件的启动方式 先读取参数文件，再按参数文件中的设置启动数据库 例：startup pfile=E:\Oracleadmin\oradb\pfile\init.ora

8、startup EXCLUSIVE
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com