

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/451/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_451763.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_451763.htm)

水利水电工程管理与实务模拟试卷答案4 单项选择题1、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 3032004)，施工组织设计中，某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0.8亿m<sup>3</sup>，则该围堰属于( )级导流建筑物。答案( ) A、2B、3C、4D、52、产生水土流失的基本动力是( )。答案( ) A、降雨B、山洪C、植被破坏D、干旱3、材料体积内被固体物质所充实的程度称为材料的( )。答案( ) A、孔隙率B、密实度C、填充率D、空隙率4、下列属于火成岩的是( )。答案( ) A、石灰岩B、石英岩C、玄武岩D、砂岩5、岩体在地壳运动的作用下，受力发生变形达一定程度后，在其内部产生了许多断裂面，使岩石丧失了原有的连续完整性而形成的构造称为( )。答案( ) A、地质构造B、产状C、褶皱构造D、断裂构造6、为使水利水电建设工程验收工作制度化、规范化，水利部批准发布《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-1999)，并于( )起实施。答案( ) A、1998年4月1日B、1998年10月1日C、1999年4月1日D、1999年10月1日7、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，备品备件购置费属于( )。答案( ) A、项目建设管理费B、生产准备费C、安装工程费D、设备费8、岩石根据坚固系数的大小分级，W级的坚固系数的范

围是( )。答案 ( ) A、 10 ~ 25 B、 20 ~ 30 C、 20 ~ 25 D、 25

~ 309、材料体积内，孔隙体积所占的百分比称为材料的( )。

答案 ( ) A、 孔隙率 B、 密实度 C、 填充率 D、 空隙率

10、碾压混凝土的干湿度一般用VC值来表示，VC值大表示( )。

答案 ( ) A、 拌合料湿，不易压实 B、 拌合料湿，易压实 C、 拌

合料干，不易压实 D、 拌合料干，易压实

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)