

oracle9i和oracle10G里设置不使用 file PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/466/2021\\_2022\\_oracle9i\\_E5\\_92\\_c67\\_466638.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022_oracle9i_E5_92_c67_466638.htm)

oracle9i和oracle10G里数据库启动的时候,先找二进制格式的spfile, 如果存在,就按里面定的参数启动. 如果不存在,就按此目录下有的文本格式的数据库参数文件启动.查看spfile的目录位置:C:\>sqlplus /nologSQL> connect sys/password as sysdbaSQL> show parameter spfileNAME TYPE

```
VALUE-----
```

```
-----spfile string
```

E:\oracle\product\10.1.0\db\_1\database\SPFILEorasic.ORA二进制格式的spfile是不能用文本文件编辑器去修改.可以用alter命令修改或根据新文本格式的参数文件重新创建.根据spfile创建一个文本文件格式的参数文件SQL> create pfile=initorasic.ora from spfile. 如果是win2000,产生的目录在c:/winnt/system32找到此SPFILEorasic.ORA,把它改名成SPFILEorasic.ORA.old.然后把生成的文本文件格式的参数文件initorasic.ora复制过来.可以用文本文件编辑器来修改.下次数据库启动时,在找不到spfileorasic.ora的时候会读文本文件格式的参数文件initorasic.ora.这样改变数据库参数就容易很多了.当然oracle10G里很多参数都可以用命令实时动态修改:alter system set 参数名=参数值.例如:alter system set java\_pool\_size=2097152. alter system set open\_cursors=1000. alter system set db\_file\_multiblock\_read\_count=32.-----

```
-----在Linux下
```

默认安装oracle10G以后,会出现一些ocssd的进程,那是集群环境下需要的.在不需要用到集群的环境,可以这样把进程停下来(用root帐号):#/etc/init.d/init.cssd stop 把Linux开机自启动里的任务去掉:#mv /etc/rc3.d/S96init.cssd /etc/rc3.d/\_S96init.cssd

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)