

ORACLE8IFORSU OLARIS2.7安装说明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022_ORACLE8IF
O_c67_466640.htm

一、安装 ORACLE 前的准备工作 说明：准备工作主要是增加ORACLE 的用户及组，改变一些系统参数文件。

1、 #vi /etc/passwd 最后一行加

oracle::9722:643:oracle:/ORACLE_HOME:/bin/csh(增加oracle用户/或者用useradd) 2、 #vi /etc/group 最后一行后加

dba::643:oracle(增加oracle的组/或者用groupadd)3、 #passwd

oracle 敲两次口令，给oracle用户标明密码4、 在根 / 下 #chown

oracle oracle #chgrp dba oracle5、 #cp .cshrc /oracle 把根下的这两个文件拷贝到 /oracle 路径下

6、 #cd oracle #chown oracle .* 把拷贝过来的隐含文件变成oracle属组 #chgrp dba .* 7、 #vi

/etc/services 最后增加两行 orasrv 1525/tcp oracle listener 1521/tcp

8、 #vi /etc/system 在set后增加一段 set

shmsys:shminfo_shmmax=4294967295 set

shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set

shmsys:shminfo_shmseg=10 set semsys:seminfo_semmns=200 set

semsys:seminfo_semmni=70 9、 #su - oracle 10、 %vi .cshrc 增加一段

set path=(/oracle/bin /usr/sbin /usr/bin /usr/openwin/bin

/oracle /etc /usr/ccs/bin .)setenv ORACLE_HOME /oracle setenv

ORACLE_SID oracle8 #setenv DISPLAY 10.1.1.110:0.0 setenv

NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK 说明

：加#为可选的参数， 10.1.1.110是用PC机运行EXTRAX登录服务器所配置的。

11、 #sync.sync.reboot Sun OS重启，使参数生效

二、安装 ORACLE 1、插入ORACLE 安装光盘

`#!/etc/init.d/volmgt stop #/etc/init.d/volmgt start %volcheck ?-k` 检查有无cdrom的设备 2、`#!/cdrom/cdrom0 %./runInstaller` 出现 ORACLE Universal Installer的安装窗口,按Next键继续 3、 Destination框输入将要安装oracle的目录,接着出现弹出窗口要求用root运行`/tmp/orainstRoot.sh` (它创建oraInventory的安装目录) 接着选择要安装的产品ORACLE8I 8.1.5 4、选typical或custom安装,注意屏幕上端Language按钮,选Chinese语言。 5、接着出现将要安装ORACLE产品的全部信息,如果有不对的地方可以按Previous按钮返回修改。如果确认无误,按Next, ORACLE开始安装。 6、安装成功100%后又回到开始的选项菜单。`/oracle/orainst/install.log` 安装日志文件最后提示OK 7、弹出Setup Privileges窗口,要求用root运行`#!/oracle/root.sh` Are these setting correct (y/n):敲 y Enter the full pathname of the local bin directory (y/n): 敲/bin (此shell程序在`/var/opt/oracle`路径下生成一个文件oratab,并做系统检测) 8、`#vi /var/opt/oracle/oratab` 最后一行改 oracle8:/oracle:Y 9、`#vi /var/opt/oracle/listener.ora` 改 host= (host_name) oraclehome= (/oracle) 例子: listener=(address_list= (address=(protocol=tcp) (port=1521) (host=joe))) sid_list_listener=(sid_list=(sid_desc=(sid_name=oracle8) (oracle_home=/oracle))) trace_level listener=admin startup_wait_time_listener=0 connect_timeout_listener=510、`#vi /var/opt/oracle/tnsnames.ora` 一些连接字符串,分布式通讯时有用 11、`#su - oracle %env` 看环境变量改变了没有12、`%svrmgrl` 唤醒SVRMGR状态 SVRMGR>connect internal 连接打开数据库 SVRMGR>shutdown immediate 先关闭 instances, 数据库

SVRMGR>startup 再打开数据库，当看到 instances startup, database mount, database open的时候，oracle安装成功

SVRMGR>exit 14、 %lsnrctl start 启动listener 如果出错检查环境变量是否设好，及lsnrctl文件的内容和执行属性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com