

设置一个企业级的LinuxPOP3服务器 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/467/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_BE\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E8_AE_BE_)

[E7\\_BD\\_AE\\_E4\\_B8\\_80\\_E4\\_c67\\_467652.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E8_AE_BE_E7_BD_AE_E4_B8_80_E4_c67_467652.htm) 一: 概述 本文旨在介绍如何使用开放源软件Procmail和Qpopper来设置一台可供企业级客户使用的POP3服务器,同时保证极好的性能和安全性。

重点介绍如何设置Procmail和Qpopper利用hash spool 目录结构存储用户邮件。 二: 步骤 软件环境为RedHat Linux 6.2 1. 下载

最新版的Procmail和Qpopper Procmail 最新版本现在是3.21 可从[\[url=www.procmail.org/procmail-3.21.tar.gz](http://www.procmail.org/procmail-3.21.tar.gz) 下载

。 <http://www.procmail.org/procmail-3.21.tar.gz> 下载

。 [\[/url\]](http://www.procmail.org/procmail-3.21.tar.gz) Qpopper 最新版本现在是4.0 可

从[http://www.eudora.com/qpopper\\_general/](http://www.eudora.com/qpopper_general/) 下载 2. 编译Procmail

假设下载的文件放在/root #cd /root #tar xvfz procmail-3.21.tar.gz #cd procmail-3.21 #vi src/authenticate.c 改#define

MAILSPOOLHASH 后面的0 为 2 (二级hash目录，改进服务器性能，特别是有大量用户时) 注：这样的话，如果用户的信箱为jephe@domain.com，则文件应存在/usr/mail/j/e/jephe 再

改src/autoconf 文件，这里我用的mail spool目录为/usr/mail,则

#vi src/autoconf 搜索/usr/mail,改for a in /var/spool/mail

/usr/spool/mail /var/mail /usr/mail /spool/mail到for a in /usr/mail

#make #make install-suid 然后以root身份运行#procmail -v检查

用户的邮件路径是不是/usr/mail/r/o/root。 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)