

脚本语言新用简易的PHP通讯簿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E8_84_9A_E6_9C_AC_E8_AF_AD_E8_c67_467990.htm 管理员可以手动建立选单，从LDAP服务器中选择个别部门名单，并且可以选取多笔收件人和副本、密件副本，并且使用预设邮件客户端寄出。共有三个档案：Idap.html 纯粹的框架档。Idap.php 使用选单，经由php 来取得邮件地址，并建立javascript选单。Oselect.html 从Idap.php 获取选择项目，并建立一个连结，让邮件客户端取用。剪剪贴贴来的。由于部份程序代码来自Squirrel Mail，本程序为 GPL。功力不佳，请高手好好修改一番吧。 icon_redface.gif Idap.html (不需修改) 代码: Java Script LDAP Addressbook Idap.php (请修改Idap服务器连结、部门清单和搜寻基础的部份，以符合您的需求。) 特别说明，我们公司的搜寻是以lastname 为基础。并不是以部门区分。请自行修改以符合需求。 代码: 自由原始码公司通讯簿查询

```
function to_addr($addr) { var prefix = ""; var pwintype = typeof
parent.fr2.document.Oselectaddr. $addr = $addr.replace(/ {1,35}$/,
 ""); if (pwintype != "undefined") { if
(parent.fr2.document.Oselectaddr.toaddr.value) { prefix = ", ".
parent.fr2.document.Oselectaddr.toaddr.value =
parent.fr2.document.Oselectaddr.toaddr.value ", " $addr. } else {
parent.fr2.document.Oselectaddr.toaddr.value = $addr. } } } function
cc_addr($addr) { var prefix = ""; var pwintype = typeof
parent.fr2.document.Oselectaddr. $addr = $addr.replace(/ {1,35}$/,
 ""). if (pwintype != "undefined") { if
```

```
(parent.fr2.document.0selectaddr.ccaddr.value) { prefix = ", ".  
parent.fr2.document.0selectaddr.ccaddr.value =  
parent.fr2.document.0selectaddr.ccaddr.value ", " $addr. } else {  
parent.fr2.document.0selectaddr.ccaddr.value = $addr. } } } 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
www.100test.com
```