

燃油反射炉热处理工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/470/2021\\_2022\\_\\_E7\\_87\\_83\\_E6\\_B2\\_B9\\_E5\\_8F\\_8D\\_E5\\_c67\\_470613.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E7_87_83_E6_B2_B9_E5_8F_8D_E5_c67_470613.htm)

燃油反射炉热处理工安全操作规程

1. 确定炉前操作负责人。遵守一般热处理工安全操作规程。
2. 点火前，应检查风管、油管、油嘴、油温、风压、气压及测温仪表是否正常。
3. 点火时先关小风门，微开油门，用点火棒引燃油嘴后再开风门，并调整油门和风门大小使之充分燃烧。严禁“风压油”。停炉时，先关小风门，再关闭油门；熄火后，再关风门。
4. 点火及工件进出炉时，炉门前面不得站人。
5. 工作中应经常按规范调整油量。
6. 按规定装量要求装炉，不得超高、超宽。工件正火喷雾冷却时，不得向台车上大量注水。
7. 台车开动前应检查工件是否放置平稳，轨道附近有无障碍物，牵引机构是否正常。
8. 油料应妥善存放。
9. 工作完毕应切断气源，油源，清理工作场地。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)