

一级建造师铁路工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_475642.htm

铁路工程管理与实务模拟试卷答案2单项选择题1、利用洞室内外的温差或风压差来实现通风的方式是()。A、压入式通风B、吸出式通风C、自然通风D、混合式通风2、滑膜施工时，当底层混凝土强度达到()时，才可继续提升。A、0.3~0.4MPaB、0.2~0.3MPaC、0.1~0.2MPaD、0.05~0.1MPa3、当复测与定测成果的不符值在规范规定的限差范围内时，应采用()，不准改动。A、重新测量成果B、复测成果C、复测与定测成果的平均值D、定测成果4、为保证道岔长大组件吊装时不变形、不损伤，必须组立根据路基宽度改造的()。A、2台10t龙门吊B、3台10t龙门吊C、2台20t龙门吊D、3台20t龙门吊5、基坑围堰通常分为()。A、土围堰、塑料围堰和木板围堰B、土围堰、塑料围堰和塑料板围堰C、土围堰、土袋围堰和沉井围堰D、土围堰、土袋围堰和钢板桩围堰6、甲供、甲控物资设备采购单项合同估算价在()万元以上的在铁道部工程交易机构进行，其他在二级交易机构进行。A、500B、1000C、1500D、20007、装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或()以上地区采用。A、地震动峰值加速度为0.4g级B、地震动峰值加速度为0.3g级C、地震动峰值加速度为0.1g级D、地震动峰值加速度为0.2g级8、边坡渗沟内应填充()，底部应填充块径不小于30cm的石块。A、粗砂B、混凝土C、硬石块D、黏土9、根据规定，对工程质量负总责的单位应该是()。A、铁路建设工程质量监督机构B、建设单位C、勘察设计

单位D、施工单位10、超声法检测的特点是()。A、简单方便，但离散性较大B、重复和复核检验方便，检验结果重复性好C、可以减少各种因素对结果的影响，测试精度较高D、操作复杂，对混凝土有轻微破坏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com