

二级建造师公路工程管理与实务模拟试题4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_475648.htm

公路工程管理与实务模拟试卷答案4 单项选择题1、某二级公路挡土墙施工，发生质量事故，造成工程质量低劣，达不到合格标准，加固补强后达到合格，该事故属于()。A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故2、下列情况中应在沥青面层下铺筑封层的是()。A、沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层B、旧沥青路面层上加铺沥青层C、需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面D、位于多雨地区且沥青面层空隙较大3、某工程为土质边坡，对于这种边坡的防护采用下面哪种防护措施最适合()。A、框格植草防护B、抹面防护C、喷浆防护D、喷射混凝土防护4、属于交通监控对象的是()。A、设施状况B、环境干扰C、人员状况D、交通流5、下列属于安全管理中对人管理的是()。A、气象B、航道C、安全培训D、现场照明电器6、下列关于无机结合料稳定基层所用生石灰的说法中，错误的是()。A、当石灰堆放时间较长时应覆盖封存B、生石灰块应在使用前7~10d充分消解C、消解后的石灰应保持一定的湿度，不得产生扬尘D、消石灰可以不过筛使用7、根据公路工程陆上作业安全技术要求，对机械车辆在危险地段作业时的要求错误的是()。A、必须设置明显的安全警告标志B、重车让轻车C、重车运行，前后两车间距必须大于5mD、重车运行，下坡时，两车间距不小于10m8、热拌沥青混凝土路面表面层混合料的摊铺方法为()。A、平衡梁法B、路拌法C、走线法D、竖向填筑法9、在高空作业要求中，安全带

长度不应超过()m。 A、 1B、 2C、 3D、 410、 对热拌沥青混凝土路面，在沥青混合料拌合时，沥青的加热温度应控制在()。

A、 120 ~ 150 B、 140 ~ 165 C、 150 ~ 170 D、 160 ~ 180

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com