

仓库保管工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/475/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BB\\_93\\_E5\\_BA\\_93\\_E4\\_BF\\_9D\\_E7\\_c67\\_475694.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_BB_93_E5_BA_93_E4_BF_9D_E7_c67_475694.htm)

仓库保管工安全操作规程

1. 目的 制定本规程是为了规范仓库保管工的操作，以免发生人身伤害事故。
2. 适用范围 适用于有仓库保管工岗位的生产车间或作业场所。
3. 操作规程

### 3.1 一般仓库工安全管理规程

- 3.1.1 大小物体分类摆放，平稳整齐，高度适当，精密仪器单独妥善保管。
- 3.1.2 仓库内道路畅通无阻，无污物，搬运物件拿牢放稳，相互配合，严禁烟火。
- 3.1.3 货架物件与屋顶墙壁灯和屋柱货垛之间不得少于50厘米，堆放不准超高，通风良好。
- 3.1.4 采用机械搬运应遵守机械搬运操作规程。

### 3.2 油料库安全管理规程

- 3.2.1 严禁烟火，无关人员禁止入内，进入时禁止带入任何火种。
- 3.2.2 仓库围墙30米内禁止烟火，库内消防器具摆放位置明确，工作人员必须熟悉灭火知识，库内必须通风良好。
- 3.2.3 库内一切电器、照明应按规范采用防爆型，夜间值班备有手电筒。
- 3.2.4 启闭罐桶，严禁用铁制工具，以防产生火花，机动车辆进入油库区应戴防火帽。
- 3.2.5 严禁漏罐漏桶装油，地面无油。
- 3.2.6 预警系统定期检查，确保有效。
- 3.2.7 油料按类存放，标志明显。
- 3.2.8 经常保持环境清洁，库内不准有引火物。

### 3.3 地下油库安全管理规程

- 3.3.1 严禁烟火，无关人员禁止入内，工作环境整洁，无引火物机动车辆进入库区，应戴防火帽。
- 3.3.2 一切电器、照明应按设计规范采用防爆型，夜间值班备有手电筒。
- 3.3.3 加油设备专人保管，操作精力集中，不得麻痹大意。
- 3.3.4 交接班时，必须认真检查油库的各部位，包括油门、气动阀门、油柜

、气包、管路是否漏油漏气，发现问题随时解决，做好检查记录。 3.3.5工作前，检查安全阀、气压表是否准确，不准超规定负荷。 3.3.6下班时要将各位油门气阀关紧，检查无异常现象，方可离开工作岗位。 3.3.7油库工作人员必须监守岗位，不准吸烟、饮酒，不准穿带钉鞋。 3.4剧毒品库安全管理规程 3.4.1工作人员必须熟知毒品性质和存放、收发、搬运、临时解毒知识。 3.4.2库房必须严密无缝，门窗应牢固。 3.4.3库房通风设备经常保持良好状态，开库前必须先启动通风，出库后关闭风机电源。 3.4.4库房应严格控制出入人员，无关人员严禁入内，进入库内禁止抽烟饮食。 3.4.5收发保管帐目应清楚，帐物必须相符，领用审批手续应健全，不得涂改。 3.4.6严格执行双人双发、双人领料、双本帐、双锁、双人保管的“五双”制度。 3.4.7盛过毒品的物件，不用时应及时收回，统一处理，不得乱失散。 3.4.8工作人员按规定穿用防护用品，确保安全发放，摸过毒品后必须洗手。 3.4.9消防器材设备在明显位置，工作人员要懂灭火知识。 3.4.10经常保持库房地内外环境整洁卫生。 3.5气瓶库安全管理规程 3.5.1氢、氧气库门前应挂有“严禁烟火”及“严禁油脂烟火”字样的危险警告标志牌。 3.5.2氧气库房不得存放油脂和棉纱，身上沾有油污人员，禁止进入氧气库，充了气的气瓶储存时应符合下列要求： a. 置整齐，并留有适当宽度的通道。 b. 直立放置，并设有栏杆或支架固定，以防止跌倒，不能立放的气瓶可以卧放，但必须使之固定防止滚动，头部朝向一方，堆放高度不应超过五层。 c. 安全帽必须配置齐全。 d. 远离热源，防止曝晒。 3.5.3盛装有毒气体的气瓶，应单独储存在室内，并设有专用的防毒设置。 3.5.4盛装互相接触后引起燃烧，爆

炸的气体的气瓶必须单独分库储存。3.5.5储存氧气、可燃性气体气瓶的仓库或临时仓库，周围10米以内禁止堆放易燃物品和使用明火。3.5.6气瓶库房应有适当种类和数量的消防用具。

### 3.6化学易燃品库安全管理规程

#### 3.6.1无关人员禁止入库，因工入库人员严禁携带打火机、火柴等易燃物品。

#### 3.6.2库区严禁烟火并保持整洁，库房周围10米内无杂草。

#### 3.6.3因公进入化学易燃品库的人员，必须先登记后入库，岗位人员认真做好日查记录，发现不安全隐患，及时报告有关领导，并及时采取措施。

#### 3.6.4剧毒品，放射性物品按有关规定及化工技术要求守则执行。

#### 3.6.5保管人员必须熟悉所管化工材料的性能，并了解发生事故的条件及预防办法。

#### 3.6.6化学易燃品要分类定量存放，严格管理，防止自行分解和互相反应发生火灾、爆炸及中毒事故。

#### 3.6.7为保障人身安全，不准食用生产用化学材料（如酒精、碱面、糖精等）。

#### 3.6.8易燃品的容器包装应牢固，发现破漏应立即更换。

#### 3.6.9库内保持通风良好，温湿度符合要求，要有避光、防冻、防热等措施，电器照明应防爆。

#### 3.6.10库房设有足够的消防器材，保证完备有效，保管人员应熟悉消防器材使用方法，做到三懂三会，库内应留有通道。3.7木料库安全管理规程3.7.1无关人员禁止入库，因公入库人员登记后入库，严禁携带任何易燃品。3.7.2库区严禁烟火，保持整洁，无其它易燃物品和杂草。3.7.3保管人员必须熟悉所管木材的性能，并了解发生事故的条件及预防办法。3.7.4木材进库按规格分类，码垛存放，要有防护措施，不得雨淋日晒腐烂。3.7.5库内严禁存放腐蚀木材的材料（如酸、碱等）。3.7.6库内保持通风良好，做好日查记录。3.7.7经常检查消防器材，保证完备有效，保管人员应熟悉消

防器材的使用方法，并做到三懂三会。 3.8废品库安全操作管理规程 3.8.1库房保持通风良好，严禁烟火，消防器材放在明显位置，懂得灭火知识。 3.8.2在收发搬运过程中，要拿稳放妥，勿使物件落下伤人。 3.8.3各种物品堆放平稳牢固，整齐有序，便于取放，库区内保持道路畅通。 3.8.4工作人员熟悉废旧物品存放，保管处理知识，经常保持库内外环境整洁卫生。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)