

2009年二级建造师《市政工程管理与实务》练习题(2)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/540/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_540439.htm

1. 泥质防渗层的施工程序控制要点不包括()。 A. 控制检验频率和质量标准 B. 拌和均匀度、含水量及碾压压实度 C. 膨润土进货质量 D. 控制拌和时间

2. 盾构掘进的中线平面及高程偏差允许值,要严格控制()以内,且不得猛纠硬调。 A. $\pm 40\text{mm}$ B. $\pm 50\text{mm}$ C. $\pm 60\text{mm}$ D. $\pm 70\text{mm}$

3. 确保安全目标实现的前提是坚持()的方针。 A. 安全第一,质量为主 B. 安全第一,预防为主 C. 质量第一,安全第二 D. 预防第一,安全为主

4. 施工项目质量计划应成为()的依据。 A. 对外质量控制和对内质量保证 B. 对外质量保证和对内质量控制 C. 对外质量控制和对内质量控制 D. 对外质量保证和对内质量保证

5. 对合同进行公证的法律依据是()。 A. 《中华人民共和国公证暂行条例》 B. 《中华人民共和国仲裁法》 C. 《中华人民共和国标准法》 D. 《中华人民共和国反不正当竞争法》

6. 实物法计算单位工程施工预算直接费的公式是()。 A. $(\text{定额人工含量} \times \text{工程数量} \times \text{市场价} + \text{定额材料含量} \times \text{工程数量} \times \text{材料市场价} + \text{定额机械含量} \times \text{工程数量} \times \text{机械市场价}) \times (1 + \text{其他直接费费率}) \times (1 + \text{其他费率})$ B. $(\text{定额人工含量} \times \text{工程数量} \times \text{市场价} + \text{定额材料含量} \times \text{工程数量} \times \text{材料市场价} + \text{定额机械含量} \times \text{工程数量} \times \text{机械市场价}) \times \text{其他直接费费率} \times \text{其他费率}$ C. $\text{单位计价表单价} \times \text{工程数量} \times (1 + \text{其他直接费费率}) \times (1 + \text{其他费率})$ D. $(\text{工程量} \times \text{人工预算定额用量} \times \text{当时当地人工工资单位})$

(工程量 × 材料预算定额用量 × 当时当地材料预算价格)
(工程量 × 施工机械预算定额台班用量 × 当时当地机械台班单价) 7. 围岩体内位移 (洞内设点) 不应采用 ()。 A . 洞内钻孔中安设单点位移计 B . 洞内钻孔中安设多点杆式位移计 C . 洞内钻孔中安设千分尺 D . 洞内钻孔中安一级建造师设钢丝式位移计 8 . 下列不属于合同预算员管理责任的是 ()。 A . 研究合同的不确定项目 B . 及时反馈和研究工程发生的变更 C . 严格控制分包 D . 严格控制材料费用 9 . 施工组织设计中最有争议的项目是 ()。 A . 施工措施 B . 安全措施 C . 施工进度 D . 施工方法 10. 项目进度控制总目标按年、季、月计划分解为 ()。 A . 时间分目标 B . 完工分目标 C . 交工分目标 D . 竣工分目标 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com