

linux下shutdown关机Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_linux_E4_B8_8Bsh_c103_644863.htm

shutdown是关机的命令，在Linux下当然要带参数，如shutdown -h now 就是立刻关机的命令，但是在终端上运行这样的命令时Linux有时并不关机，参看了很多的资料，终于看到了，原来并不仅仅是root用户的问题，要将用户在切换到root时，使用su - root 输入密码后，再运行shutdown -h now,想要的结果就这样出来了，Linux关机了。Linux shutdown命令无效，返回提示: command not found。来源：考试大 这是因为普通用户没有关机的权限，必须调用管理员用户。而且虽然你现在用的是root用户，依然无法使用shutdown关机命令。so，必须在shell中用su命令调出root用户再执行命令。代码如下：su - root password shutdown -h now 代码说明：第一行，-前后都有一空格。第二行，为系统root用户密码。如果你当前使用的是非root用户，会要求输入；如果你当前使用的是root用户，则无须输入，直接输入下一行命令。第三行，shutdown后面接的代码参考相关解释文档。shutdown 关闭计算机，向根进程init 发送信号，更改runlevel 为 0 (halt) -h 关闭电源 -r 重启 -n 强行关机，不向init进程发送信号 -k 模拟关机，向登录者发送关机警告 -t gt. N秒后关机 eg：-t 60 //60秒后关机 time gt. 定时关机来源

：www.100test.com -c [说明信息] 取消关机 -f 重启时忽略检测文件系统 -F 重启时强制检测文件系统www. Examda.CoM考试就到百考试题 编辑特别推荐: Linux系统通过手机GPRS上网设置简介 提高Apache服务器性能的四个建议 Linux认证能帮助

你找到一份好工作吗 linux面试题参考答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com