

2009一级建造师《建筑工程》预测试题(3)一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_c54\\_645538.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_645538.htm)

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

1. 对于矩形截面的钢梁，分别将其截面宽度和高度变为原来2倍，则其正截面抗弯承载能力分别为原来的( )。 A. 均为2倍 B. 均为4倍 C. 分别为2倍和4倍 D. 分别为2倍和8倍

2. 图示AB为矩形截面钢杆，初始状态无内力，现上表面温度均匀上升  $t$ ，下表面温度均匀下降  $t$ ，则AB杆支座截面会出现( )的内力。 A. 只有剪力 B. 只有弯矩 C. 弯矩和剪力 D. 轴力

4. 影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素，( 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)