

二级建造师《施工管理》模拟题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88436.htm [答案]

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.关于适筋梁的破坏过程的描述，下列说法正确的是（ ）。 A.其破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服，然后受压区混凝土压碎 B.其破坏特征为受压区混凝土先压碎，然后受拉钢筋达到屈服 C.梁的破坏有较好的延性 D.梁的破坏有脆性和突发性 E.梁的配筋率适宜

2.砌体墙体的构造措施主要包括（ ）等方面。 A.刚性垫块 B.托梁 C.伸缩缝 D.沉降缝 E.圈梁

3.在换土垫层法中，为提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩，可采用（ ）。 A.砂垫层 B.砂石垫层 C.灰土垫层 D.素土垫层 E.湿陷性黄土垫层

4.铲运机常用的施工方法有（ ）。 A.跨铲法 B.侧铲法 C.下坡铲土法 D.助铲法 E.并列法

5.以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。 A.混凝土自由下落高度为3m B.混凝土温度过高 C.振捣时间过长 D.运输道路不平 E.振捣棒慢插快拔

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com