

工程造价技术与计量土建模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_c56\\_89378.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_89378.htm) 一、单项选择题（下面

各题包括一个题干和四个备选答案，只有一个最符合题意。

每小题一分，共60分）1．当上部结构荷载很大、地基承载力不能满足设计要求时，应选择（ ）。A 条形基础 B 独立基础 C 满堂基础 D 桩基础

2．实心砖墙的基本构造应包括（ ）。A 勒脚、散水、明沟、防潮层、变形缝、构造柱 B 勒脚、散水、窗台、过梁、圈梁、构造柱、防潮层 C 散水、明沟、窗台、变形缝、防潮层、构造柱 D 勒脚、明沟、变形缝、防潮层、构造柱、窗台

3．框剪结构使用于（ ）。A 10-25层 B 6层以下 C 10层以下 D 超高层

4．公共建筑中，楼梯净空应（ ）。A  $>2m$  B  $>2.2m$  C  $>1.9m$  D  $>2.5m$

5．现浇钢筋混凝土楼板中，顶棚平整、室内净空大、采光通风良好、楼层荷载大的是（ ）。A 组合式楼板 B 板式楼板 C 梁式楼板 D 无梁楼板

6．采用地下室防水处理还是地下室防潮处理的决定因素是（ ）。A 基础埋深 B 施工季节 C 地下水位 D 地基种类

7．刚性防水屋面在浇防水面层时，为防止裂缝加设的双面钢筋网应放在（ ）。A 靠近上部面层处 B 靠近楼板处 C 面层中间 D 顶棚层

8．决定路基端面形式的因素是（ ）。A 路面宽度 B 设计等级 C 地形变形 D 地质条件

9．桥梁工程的构造主要由桥梁构造、桥台、桥墩、基础和（ ）组成。A 预应力简支梁 B 纵横坡构造 C 车道铺装 D 桥面构造

10．隧道主体建筑物包括（ ）。A 避车洞 B 洞身 C 防水排水系统 D 通风电讯设备

11．对于地势复杂、运输量较小的矿山，可选用（ ）方式 A 溜槽开拓 B 溜井开拓 C

架空索道运输 D 平洞开拓12．烟囱主体构造包括（ ） A 筒壁  
B 爬梯 C 避雷装置 D 信号灯13．某种材料在自然状态下体积  
为1M<sup>3</sup>，其孔隙体积占20%，该材料重量为2000千克，其密度  
是（ ） A 2.0 B 2.5 C 1.6 D 4.014．材料的耐水性用（ ）表示A  
软化系数 B 吸水率 C 含水率 D 渗透系数15． $\sigma_b$ 表示钢材的  
（ ）。 A 冷弯性能 B 伸长率 C 抗拉强度 D 屈服点16．冷拉钢  
筋不宜用于（ ）。 A 焊接网 B 焊接骨架 C 预应力混凝土板 D  
负温及承受冲击或重复荷载的结构 17．木材的纤维饱和点一  
般为（ ）。 A 20~35% B 11.45% C 16% D 18% 100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)